GREE
AER CONDIȚIONAT

REZIDENȚIAL

GREE
KRYA

Soluția profesioniștilor pentru confort optim

GREE – **producătorul** de aparate de **aer condiționat, pompe de căldură** și sisteme de încălzire și răcire cu **cel mai bun raport preț/ calitate**, în **România***

*Acest certificat este acordat mărcii GREE în baza unei cercetări de piață cantitative realizată de ICERTIAS în România pentru categoria "Sisteme de încălzire și răcire". Metodologia completă de cercetare și informații adiționale sunt disponibile la: https://www.icertias.com/cert/ROU-EBE11

Control inteligent WiFi

Puteți **controla** aparatul de aer condiționat **oricând** și de **oriunde**, prin **funcția Wi-Fi,** folosind aplicația specifică și un dispozitiv mobil inteligent. **Modulul Wi-Fi** nu necesită instalare, fiind **integrat** în unitatea interioară.

Generator ioni Cold Plasma

Generatorul de **ioni Cold Plasma purifică aerul** din cameră, distrugând bacteriile și eliminând mirosurile neplăcute. În plus, **filtrarea** aerului se face în **două etape**: prin **filtrul lavabil** de înaltă densitate, care blochează praful și impuritățile grosiere, și **filtrul suplimentar**, care oprește particulele fine și are **efect anti-bacterian**.

Flux de aer tridimensional

Funcțiile de **oscilare automată** a flapsului (pe **verticală**) și a deflectoarelor (pe **orizontală**) sunt disponibile pentru întreaga serie, asigurând răspândirea fluxului de aer în întreaga încăpere, pentru confort sporit.

Kit de instalare inclus

Kit-ul de **instalare**, compus din **traseu frigorific** (țevi cupru gaz și lichid + izolația aferentă), **tub** de evacuare **condens** și **protecție** pentru **trecerea** prin **perete**, este inclus.*

*pentru modelele de capacitate **9000 BTU** și **12000 BTU**

GREE
AER CONDIȚIONAT

REZIDENȚIAL



Control WiFi
Generator ioni Cold Plasma
Filtru suplimentar
Auto-curățare a evaporatorului
Flux de aer tridimensional
Ventilator cu 7 trepte de viteză
Mod Silențios
Buton Turbo
Sleep
I Feel

Temporizator
Încălzire la 8°C
Economisire de energie
Pre-încălzire inteligentă
Auto-diagnoză
Dezghețare inteligentă
Cartelă acces
Auto-restart
Soft-start Pornire ușoară
Pornire la tensiune scăzută

Model	unitate interioară		U.M.	GWH09AWAXB-K6DNA2B/I	GWH12AWBXB-K6DNA2D/I	GWH18AWDXB-K6DNA2A/I	GWH24AWDXE-K6DNA2A/I
	unitate exterioară			GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Răcire	BTU/h	(1706/8530/11089)	(3071/11000/12283)	(3412/15700/18425)	(6142/21154/23543)
		Incălzire	BTU/h	(1706/9554/12624)	(3071/11600/13648)	(2559/17742/19790)	(4436/22175/23884)
	SEER / SCOP		W/W	6.60 / 4.10	6.10 / 4.00	7.20 / 4.00	6.80 / 4.00
	Clasă de energie	Răcire / Incălzire		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Alimentare		Ph-V-Hz	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)
	Putere consumată (min/nom/max)	Răcire	W	(150/680/1300)	(220/991/1300)	(150/1353/1900)	(450/1786/2300)
		Incălzire	W	(140/730/1500)	(220/916/1500)	(160/1334/1900)	(450/1645/2300)
	Curent nominal		A	7.50	7.50	8.50	11.50
	Debit de aer	T/H /M-H/M/M-L/L/S	m3/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
	Capacitate dezumidificare		L/h	0.60	1.40	1.80	1.80
	Interval temperatură exterioară de funcționare (min ~ max)	Răcire	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
		Incălzire	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Unitate interioară	Nivel de presiune acustică	T/H /M-H/M/M-L/L/S	dB/A	38 / 36 / 34 / 32 / 28 / 25 / 21	41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24	47 / 45 / 43 / 41 / 35 / 30 / 28	50 / 46 / 44 / 42 / 40 / 36 / 32
	Nivel de putere acustică	T/H /M-H/M/M-L/L/S	dB/A	55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 33	55 / 49 / 47 / 45 / 42 / 38 / 36	60 / 58 / 56 / 54 / 48 / 44 / 41	65 / 56 / 54 / 52 / 50 / 46 / 42
	Dimensiune netă	LxlxH	mm	735x190x260	810x190x260	978x248x333	978x248x333
	Dimensiune brută	LxlxH	mm	785x332x263	860x332x263	1038x406x329	1038x406x329
	Greutate netă / brută		kg	7.50 / 9.00	8.50 / 10.00	13.00 / 15.50	14.00 / 16.50
Unitate exterioară	Nivel de presiune acustică		dB/A	50	52	55	59
	Nivel de putere acustică		dB/A	60	63	65	69
	Dimensiune netă	LxlxH	mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
	Dimensiune brută	LxlxH	mm	794x376x615	794x376x615	794x376x615	951x431x620
	Greutate netă / brută		kg	24.50 / 27.00	25.00 / 27.50	27.50 / 30.00	36.50 / 39.50
Traseu frigorific	Diametru lichid / gaz		mm	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ12
	Lungime maximă		m	15	20	25	25
	Diferență maximă de nivel		m	10	10	10	10
Agent frigorific	Tip			R32	R32	R32	R32
	Cantitate		kg	0.48	0.55	0.77	1.21
Kit de instalare				Da	Da	Nu	Nu
Modalitate alimentare				unitate exterioară	unitate exterioară	unitate exterioară	unitate exterioară
Capac protecție supape (unitate exterioară)				Da	Da	Da	Da

Nota: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.