GREE
AER CONDIȚIONAT

REZIDENȚIAL

GREE

BORA

Echilibrul perfect între funcționalitate și performanțe

GREE – **producătorul** de aparate de **aer condiționat, pompe de căldură** și sisteme de încălzire și răcire cu **cel mai bun raport preț/ calitate**, în **România***

*Acest certificat este acordat mărcii GREE în baza unei cercetări de piață cantitative realizată de ICERTIAS în România pentru categoria "Sisteme de încălzire și răcire". Metodologia completă de cercetare și informații adiționale sunt disponibile la: https://www.icertias.com/cert/ROU-EBE11

Control inteligent WiFi

Puteți **controla** aparatul de aer condiționat oricând și de oriunde, prin **funcția Wi-Fi**, cu ajutorul aplicației specifice și a telefonului mobil inteligent. **Modulul Wi-Fi** nu necesită instalare, fiind **integrat** din fabrică în unitatea interioară.

Kit de instalare inclus

Kit-ul de **instalare**, compus din **traseu frigorific** (țevi cupru gaz și lichid + izolația aferentă), **tub** de evacuare **condens** și **protecție** pentru **trecerea** prin **perete**, este inclus.*
* pentru modelele de capacitate **9000 BTU** și **12000 BTU**

Filtru suplimentar

Filtrarea aerului se face în **două etape: filtrul lavabil** de înaltă densitate blochează răspândirea prafului și a impurităților grosiere, în timp ce **filtrul suplimentar** oprește particulele fine, având și **efect anti-bacterian**.

Generator ioni Cold Plasma

Generatorul de **ioni Cold Plasma purifică aerul** din cameră, distrugând bacteriile și eliminând mirosurile neplăcute.

GREE
AER CONDIȚIONAT

REZIDENȚIAL

Control WiFi | Generator ioni Cold Plasma | Filtru suplimentar | Răcire la -15°C | Încălzire la -15°C | Sleep | I Feel | Auto-curățare a evaporatorului | Buton Turbo | Temporizator

Economisire de energie | Încălzire la 8°C | Blocare de siguranță | Pre-încălzire inteligentă | Dezumidificare independentă | Dezghețare inteligentă | Auto-diagnoză | Auto-restart | Soft-start Pornire ușoară | Pornire la tensiune scăzută

Model	unitate interioară		U.M.	GWH09AAAXB-K6DNA4C/I	GWH12AABXB-K6DNA4F/I	GWH18AAD-K6DNA4E/I	GWH24AAD-K6DNA4B/I
	unitate exterioară			GWH09AWAXB-K6DNA1C/O LC	GWH12AWBXB-K6DNA3F/O LC	GWH18ALD-K6DNA1A/O	GWH24ALD-K6DNA1B/O
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Răcire	BTU/h	(1706/8530/11089)	(3071/10918/12283)	(3412/15700/18084)	(6100/21000/23500)
		Incălzire	BTU/h	(1706/9554/12996)	(3071/11600/13648)	(2388/17742/19278)	(4400/22000/24000)
	SEER / SCOP		W/W	6.80 / 4.10	6.50 / 4.10	6.40 / 4.00	6.80 / 4.00
	Clasă de energie	Răcire / Incălzire		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Alimentare		Ph-V-Hz	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)	(1 Ph-220 ~ 240V-50Hz)
	Putere consumată (min/nom/max)	Răcire	W	(150/660/1300)	(220/991/1380)	(420/1355/1800)	(450/1827/2200)
		Incălzire	W	(140/700/1500)	(220/916/1450)	(420/1340/1900)	(450/1912/2300)
	Curent nominal		A	7.50	6.70	9.00	10.20
	Debit de aer	T/H/MH/M/ML/L/S T/H/M/L	m3/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	850/800/ - /700/ - /550/ -	900/800/700 /600/ 500/400/ 350
	Capacitate dezumidificare		L/h	0.60	1.40	1.80	1.80
	Interval temperatură exterioară de funcționare (min ~ max)	Răcire	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 43	-15 ~ 43
		Incălzire	°C	-15 ~ 30	-15 ~ 30	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Unitate interioară	Nivel de presiune acustică	T/H/MH/M/ML/L/S T/H/M/L	dB/A	40/38/36/33/29/25/22	41/37/35/33/30/26/24	44/42/38/31	48/45/42/37/32/30/26
	Nivel de putere acustică	T/H/MH/M/ML/L/S T/H/M/L	dB/A	55/51/49/46/42/38/35	57/49/47/45/42/38/36	54/52/48 /41	60/57/54/49/44/42/38
	Dimensiune netă	LxlxH	mm	698×185x250	773×185x250	970×225x300	970×225x300
	Dimensiune brută	LxlxH	mm	747x322x255	822x322x255	1020x369x295	1020x369x295
	Greutate netă / brută		kg	7.50 / 9.00	8.50 / 10.00	13.50 / 16.00	13.00 / 15.50
Unitate exterioară	Nivel de presiune acustică		dB/A	51	52	55	57
	Nivel de putere acustică		dB/A	61	63	63	65
	Dimensiune netă	LxlxH	mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
	Dimensiune brută	LxlxH	mm	794x376x615	794x376x615	794x376x615	951x431x620
	Greutate netă / brută		kg	23.50 / 26.00	24.50 / 27.00	26.50 / 29.00	36.50 / 39.50
Traseu frigorific	Diametru lichid / gaz		mm	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ9,52	Φ6 / Φ12
	Lungime maximă		m	25	25	25	25
	Diferență maximă de nivel		m	10	10	10	10
Agent frigorific	Tip			R32	R32	R32	R32
	Cantitate		kg	0.48	0.60	0.75	1.23
Kit de instalare				Da	Da	Nu	Nu
Modalitate alimentare				unitate exterioară	unitate exterioară	unitate exterioară	unitate exterioară
Capac protecție supape (unitate exterioară)				Da	Da	Da	Da

Nota 1: Telecomanda diferă la modelele de capacitate 9000 BTU și 12000 BTU (YAP1F7) și modelele de capacitate 18000 BTU și 24000 BTU (YAW1F5).
Nota 2: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.